



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PRODUTO

ACM

### 1. CARACTERÍSTICAS

Limpador desincrustante de base ácida, concentrado biodegradável, com inibidores de corrosão elaborado para remoção de resíduos de carbonatos (cimento) e de rejuntas epoxi muito comuns em pós obras. ACM é um produto versátil podendo ser aplicado em rejuntas de piscinas, e pisos vitrificados, eliminando assim toda a sujeira sem danificar o brilho .

### 2. ESPECIFICAÇÕES

#### Química

Matéria ativa aniônica

Ácido muriático, nonil fenol etoxilado  
Coadjuvante e água.

#### Física

pH (100%)

0,5 – 0,3

Densidade (g/mL)

1,10 g/ml

Viscosidade (Copoford 4/25°C)

1,05 cps

Teor de ativo

52%

### 3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Construção civil, pisos, azulejos, piscinas, etc,

### 4. FINALIDADE

ACM foi especialmente desenvolvido para utilização exclusiva em remoção de cimento e incrustações em pisos vitrificados, onde não danifica o brilho.

### 5. MODO DE USO

CONCENTRAÇÃO FORTE 1:3

CONCENTRAÇÃO MÉDIA 1:6

CONCENTRAÇÃO LEVE 1:10

### 6. EMBALAGEM

Cx. c/09 unidades de 2 litros – Cx. c/04 unidades de 5 litros – Bombona / 20 litros.

BIOCLORO INDÚSTRIA COMÉRCIO Ltda.  
RUA Rafael Sales, 857 – Castelo – Campinas – SP.  
CNPJ. 00.002.263/0001-30 - Fone: (19) 3241-4900  
SAB – Sistema de Atendimento Biocloro – biocloro@globo.com  
Aut. Func. ANVISA / MS 3.01.698-4 – Indústria Brasileira  
Químico Responsável: João O. Meireles. CRQ 04.441.382 - IV Região  
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA /MS