

BIOREMOV

Removedor de ceras e impermeabilizantes

1. CARACTERÍSTICAS

É um eficiente removedor de ceras e acabamentos acrílios, com alto poder de penetração e emulsificação. Remove rapidamente múltiplas camadas de ceras, acabamentos e seladores, reduzindo assim substancialmente o custo de uma remoção.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUÍMICA

Solvente desodorizado	Éter glicólico
Tensoativo não iônico	Álcool etoxilado
Alcalinizantes	Hidróxido de Potásio
Sequestrantes	Contém
Silicatos	Contém

FÍSICA

pH 100%	11,0 – 12,0
Densidade (g/ml)	0,970 - 1,000 g/ml
Viscosidade (Cepoford 4/25°C)	4,6 cps
Teor de Ativos	18 - 25%

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Hospitais, Clínicas, Shoppings, Supermercados, Hotéis, Restaurantes, Condomínios, etc.

4. FINALIDADE

Empregado em qualquer tipo de piso exceto pisos de madeira. Limpeza e remoção de ceras ou emulsões brilhantes a base aquosa.

5. MODO DE USO

Diluir na proporção de 1:5 na limpeza pesada e remoção de ceras velhas, utilizando máquinas com discos abrasivos. Para lavagem normal diluir até 1:20 litros de água.

6. EMBALAGEM

Cx com 09 Frascos de 2 Litros.

Cx com 04 Galões de 5 Litros.

Bombona de 20 Litros.

7. PRECAUÇÕES

Em caso de ingestão, não beber nada. Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar a área afetada com bastante água. Em todos os casos citados, deve-se procurar um médico imediatamente. Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não reutilizar a embalagem vazia.

Biocloro Indústria e Comércio Ltda. - Rua Rafael Sales, 857- Castelo – Campinas – SP.

CNPJ 00.002.263/0001-30 - Fone: (19) 3241-4900 - Aut. Func. ANVISA / MS 3.01.698-4

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/ MS

Químico Responsável: João O. Meireles CRQ 04441382 – IV região